TOTO MK SERIES Designed by Motomi Kawakami 化粧鏡取扱説明書

（YMK11K1・YMK11K2・YMK11KH2・YMK11A1・YMK11A2・YMK11AH2・YMK12A1
YMK12A2・YMK12AH2・YMK12E1・YMK12EH1・YMK12E2・YMK12D1）

製品の機能が十分に発揮されるように、取扱説明書の内容にそって正しく取付けてください。
取付が終わりましたらお客様にお渡しください。

安全上の注意

■安全のために必ずお守りください。

ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するための表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

また、お守りいただく内容を次の絵表示で説明しています。

⃠ この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。　　❗ この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

取付に関する警告	⚠警告	⃠	屋外及び、傾斜のあるような壁面には取付けないでください。 （取付が不安定になり、落下してけがや重大事故の原因となります。）
		❗	取付面がタイル、コンクリート等の場合は市販のコンクリート用プラグを使用して取付けてください。 （取付が不安定になり、落下してけがや重大事故の原因となります。）
		❗	取付面が薄板の場合は事前に取付タッピンねじ固定位置に補強木を入れておいてください。 （取付が不安定になり、落下してけがや重大事故の原因となります。）
		❗	鏡をしっかり固定してください。 （取付が不安定になり、落下してけがや重大事故の原因となります。）
		❗	取付金具は、まっすぐに取付けてください。 （取付が不安定になり、落下してけがや重大事故の原因となります。）
		❗	鏡がガタつかず、しっかり固定されているかをご確認ください。 （取付が不安定になり、落下してけがや重大事故の原因となります。）
使用に関する警告	⚠警告	⃠	鏡によりかかったり、無理に押したり引いたりしないでください。 （破損するおそれがあります。割れた破片によりけがや重大事故の原因となります。）
		⃠	鏡に急に冷水や熱湯をかけないでください。 （破損するおそれがあります。割れた破片によりけがや重大事故の原因となります。）
		⃠	ガラスエッジに蛤状の小さいかけが生じた場合そのまま使用しないでください。 （衝撃や温度の急変等で全体の割れに発展するおそれがあります。）
		⃠	鏡の表面や取付金具に強酸・強アルカリ性薬品・ベンジン・シンナー等の有機溶剤が、かからない様にしてください。 （取付金具が腐食し、鏡が落下するおそれがあります。）
おねがい			直射日光が当たらないようにしてください。 （変色することがあります。）

製品寸法及び付属部品

〈YMK11K1・K2 YMK11KH2 の場合〉



品番	A	B
YMK11K1	300	400
YMK11K2	400	500
YMK11KH2	400	500

〈YMK11A1・A2・AH2 YMK12A1・A2・AH2 の場合〉



品番	A	B
YMK11A1	300	450
YMK11A2	400	600
YMK11AH2	400	600
YMK12A1	300	450
YMK12A2	400	600
YMK12AH2	400	600

〈YMK12E1・E2 YMK12EH1 の場合〉



品番	A	B
YMK12E1	450	450
YMK12EH1	450	450
YMK12E2	650	650

<YMK12D1の場合>



品番	A	B
YMK12D1	800	600

<上部取付金具><下部取付金具>



付属部品明細	
上部取付金具	2個
下部取付金具	2個
取付タッピンねじ(なべ頭φ4×35)	4本

取付方法

① 取付位置を決めて、鏡の中心線をけがいてください。
② 図を参考に下部取付金具の取付ねじ位置をけがいてください。



品番	C	D
YMK11K1	107	385
YMK11K2	157	485
YMK11KH2	157	485



品番	C	D	E
YMK11A1	107	395	97
YMK11A2	157	514	146
YMK11AH2	157	514	146
YMK12A1	107	395	97
YMK12A2	157	514	146
YMK12AH2	157	514	146



品番	C	D	E	F
YMK12E1	145	78	379	149
YMK12EH1	145	78	379	149
YMK12E2	216	107	544	220



③ 下部取付金具を取付けてください。

⚠ 警告 取付面がタイル、コンクリート等の場合は市販のコンクリート用プラグを使用して取付けてください。



⚠ 警告 取付面が薄板の場合は事前に取付タッピンねじ固定位置に補強木を入れておいてください。

④鏡の中心を合わせて仮乗せし、鏡端面に沿ってけがいてください。



⑤上部取付金具の取付座を図のように確実に下げてください。



⑥鏡を外し、②の寸法を参考にして、図のように鏡端面のけがき線に合わせて上部取付金具を取付けてください。



⚠ 警告 取付金具はまっすぐ取付けてください。

⑦鏡を下部取付金具に差し込み、上部取付金具の先端を押し下げて、鏡をしっかり固定してください。



⚠ 警告 鏡がガタつかず、しっかり固定されているかをご確認ください。

お手入れのしかた

■中性洗剤をしみこませた布または、スポンジでふき取った後水ぶきし、乾いた布等で水分をきれいにふきとってください。
※酸性・アルカリ性の洗剤、ベンジン・シンナー、および、クレンザーやナイロンたわしなどは変色・損傷の原因となりますので使用しないでください。
※鏡に汚れが付着したまま放置しておくと、汚れが乾いてこびりつき、取れにくくなる場合があります。

商品のお問合せはTOTOお客様相談室へ
0120-03-1010
受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

修理についてのご用命は、東陶メンテナンス㈱へ
0120-1010-05
受付（年中無休）
受付時間：関東・甲信越地区8:00～20:00
：上記以外の地区9:00～20:00
訪問修理：(年中無休)
営業時間： 9:00～18:00

補修部品のご購入はTOTOパーツセンターへ
0120-8282-55
受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

インターネットホームページ http://www.toto.co.jp/

本 社 〒802-8601 北九州市小倉北区中島2-1-1 ……(093)951-2111

02.08
YMKP11K1-PS